

伸縮畦畔 15型・20型・35型



チタンパイプ採用により
約12%軽量化!

※写真は伸縮畦畔15型です。

特長

- 第1ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現しました。
- 本体にチタンパイプを採用し、軽量化しました。
- 先端ノズルは、磨耗しにくいセラミックを使用しています。
- 各ノズル部には、ノズル番号がついているため、噴板を清掃や交換のときに取り外しても元の位置に取り付けられます。また、白色の位置決めラインがついているため、角度を適正に保つことができます。
- 網が付属されているためノズルの目詰まりが少なくなります。

縮めたとき



伸ばしたとき



性能表

コード No.	13 20 35		13 20 36		13 20 37		
商品名称	伸縮畦畔15型		伸縮畦畔20型		伸縮畦畔35型		
ノズル名称	第1φ1.7 第2NN-OP-12MS 第3SP-28-30MS 第4SP-10-35MS 第5NN-D-6S		第1φ2.0 第2NN-OP-14MS 第3SP-33-35MS 第4SP-12-35MS 第5NN-D-8S		第1φ2.7 第2NN-OP-17MS 第3SP-51-25MS 第4SP-28-30MS 第5NN-D-8S		
噴出量	先端圧力	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
	噴出量	11.9ℓ/分	14.5ℓ/分	16.0ℓ/分	19.6ℓ/分	27.2ℓ/分	33.3ℓ/分
到達距離	縮めたとき	約9.5m	約10m	約11.5m	約12m	約13.5m	約14m
	伸ばしたとき	約10.1m	約10.6m	約12.1m	約12.6m	約14.1m	約14.6m
適応ホース径	φ8.5		φ10		φ13		
全長・質量 ()は延長時の全長	123cm (205cm) ・770g		123cm (205cm) ・770g		123cm (205cm) ・790g		
取付ネジ	G1/4		G3/8		G1/2		
標準小売価格	¥18,900(税込)(本体¥18,000)		¥18,900(税込)(本体¥18,000)		¥22,050(税込)(本体¥21,000)		

性能使用条件 1. 静止状態、無風 2. ノズル角度上向き約10° 3. 動噴の吸水量が十分であること。
 本商品の性能データは、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等によって到達距離の数値が変わることがあります。
 ※本記載の内容は、2012年1月現在のものであり、仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご注意願います。



↑
噴霧動画は
こちらから

【販売元】

【製造元】



ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
 TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
 URL : <http://www.yamaha-k.co.jp>