

簡易ブームS型噴口



※写真は、簡易ブームS型17頭口(キリナシ除草)を軽トラックに取り付けしたものです。(タンク、動力噴霧機は製品に含まれていません。)

- 特長**
1. 軽貨物自動車等にセットできる簡易なブーム噴口で、X字形に三つ折り可能なため、圃場(田畑等)での移動の際にはコンパクトに収納できます。
 2. 付属のブーム取付金具セットにより、軽貨物自動車等への着脱が簡単で、用途に応じて散布するノズルの高さを調整できます。
 3. ダイヤフラム式チャッキバルブとロックキャップ(緩み止めキャップ)により、ノズルからのボタ落ちとキャップの緩みを防止します。
 4. 凍結防止のため、ノンフリーズ弁とエア吸入弁を採用。管内の残液をワンレバーで抜くことができます。
 5. 一度に広範囲の散布が可能で、労力の軽減と時間の短縮が可能です。
 6. 噴管には、腐食に強いステンレスを採用しています。
 7. ノズルを交換することにより様々な作物・用途に応じた使用が可能です。

性能表

コード No.	14 22 50	14 22 51	14 22 52	14 22 53	14 22 54	14 22 55
商品名	簡易ブームS型13頭口(キリナシ除草)	簡易ブームS型15頭口(キリナシ除草)	簡易ブームS型17頭口(キリナシ除草)	簡易ブームS型13頭口(キリナシES)	簡易ブームS型15頭口(キリナシES)	簡易ブームS型17頭口(キリナシES)
ノズル名称	N-KA-8RS	N-KA-8RS	N-KA-8RS	N-ES-8	N-ES-8	N-ES-8
噴出量	11.7ℓ/分 (1.0MPa)	13.5ℓ/分 (1.0MPa)	15.3ℓ/分 (1.0MPa)	14.3ℓ/分 (1.5MPa)	16.5ℓ/分 (1.5MPa)	18.7ℓ/分 (1.5MPa)
散布幅	約430cm	約490cm	約550cm	約417cm	約477cm	約537cm
全長・質量	377cm・7,710g	437cm・7,970g	497cm・8,320g	377cm・7,690g	437cm・7,960g	497cm・8,300g
取付ネジ	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス
標準小売価格	¥64,050(税込)(本体¥61,000)	¥68,250(税込)(本体¥65,000)	¥70,350(税込)(本体¥67,000)	¥68,250(税込)(本体¥65,000)	¥72,450(税込)(本体¥69,000)	¥74,550(税込)(本体¥71,000)

コード No.	15 21 46	15 21 47	15 21 48	12 17 46	12 17 47	12 17 48
商品名	簡易ブームS型13頭口(ラウンド25)	簡易ブームS型15頭口(ラウンド25)	簡易ブームS型17頭口(ラウンド25)	簡易ブームS型13頭口(スズラン)	簡易ブームS型15頭口(スズラン)	簡易ブームS型17頭口(スズラン)
ノズル名称	N-KA-055SBS	N-KA-055SBS	N-KA-055SBS	NN-D-6S	NN-D-6S	NN-D-6S
噴出量	5.6ℓ/分 (1.0MPa)	6.5ℓ/分 (1.0MPa)	7.3ℓ/分 (1.0MPa)	13.1ℓ/分 (1.5MPa)	15.2ℓ/分 (1.5MPa)	17.2ℓ/分 (1.5MPa)
散布幅	約440cm	約500cm	約560cm	約400cm	約460cm	約520cm
全長・質量	377cm・7,710g	437cm・7,970g	497cm・8,320g	377cm・7,650g	437cm・7,900g	497cm・8,240g
取付ネジ	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス	G1/4 自在メス
標準小売価格	¥64,050(税込)(本体¥61,000)	¥68,250(税込)(本体¥65,000)	¥70,350(税込)(本体¥67,000)	¥64,050(税込)(本体¥61,000)	¥68,250(税込)(本体¥65,000)	¥70,350(税込)(本体¥67,000)

※散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値

※本紙の記載内容は2012年10月現在のものであり、仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

【販売元】

【製造元】

ヤマホ工業株式会社
 本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
 TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
 URL : <http://www.yamaha-k.co.jp>
 1209-3000