

ラウンドノズル

みえ〜る

ラウンドノズル25 (25ℓ/10aの少量散布)

人力用カバー

動力用カバー



カバーの中が見えて安心散布!
かつ軽量!!

特長

- ・本商品は飛散の少ないラウンドノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
- ・ノズルがカバーの外側より確認できます。
- ・散布時に草や噴霧状態が確認できます。
- ・軽量なため、作業の負担を軽減します。(当社従来品比：約10%減)
- ・散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
- ・ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。

用途

非選択性茎葉処理移行型除草剤
(ラウンドアップマックスロードなど)



【性能表】

コード No.	15 17 60	
商品名	ラウンドノズル25 人力用みえ〜るカバー(G1/4)	
噴出量	0.2MPa	0.51 ℓ / 分
	0.3MPa	0.62 ℓ / 分
ノズル名称	N-KAL-9SB	
散布幅	約28cm	
平均粒子径	660μm(0.2MPa)	
適正圧力	0.1~0.3MPa	
全長	長さ32×幅13×高さ15cm	
質量	110g	
取付ネジ	G 1/4	

コード No.	15 17 61	
商品名	ラウンドノズル25 動力用みえ〜るカバー(G1/4)	
噴出量	0.7MPa	0.36 ℓ / 分
	1.0MPa	0.43 ℓ / 分
ノズル名称	N-KA-055SB	
散布幅	約28cm	
平均粒子径	750μm(0.7MPa)	
適正圧力	0.5~1.0MPa	
全長	長さ32×幅13×高さ15cm	
質量	110g	
取付ネジ	G 1/4	

※散布幅はノズルからの距離が10cmでの数値

ラウンドノズル50 (25~50ℓ/10aの少量散布)

人力用カバー


動力用カバー



ラウンドノズル100 (50~100ℓ/10aの通常散布)

人力用カバー

動力用カバー



【性能表】

コード No.	15 22 46	
商品名	ラウンドノズル50 人力用みえ〜るカバー(G1/4)	
噴出量	0.2MPa	0.76 ℓ / 分
	0.3MPa	0.93 ℓ / 分
ノズル名称	N-KAL-11SY	
散布幅	約28cm	
平均粒子径	590μm(0.2MPa)	
適正圧力	0.1~0.3MPa	
全長	長さ32×幅13×高さ15cm	
質量	110g	
取付ネジ	G 1/4	

コード No.	15 22 47	
商品名	ラウンドノズル50 動力用みえ〜るカバー(G1/4)	
噴出量	0.7MPa	0.42 ℓ / 分
	1.0MPa	0.51 ℓ / 分
ノズル名称	N-KA-6SY	
散布幅	約28cm	
平均粒子径	750μm(0.7MPa)	
適正圧力	0.5~1.0MPa	
全長	長さ32×幅13×高さ15cm	
質量	110g	
取付ネジ	G 1/4	

※散布幅はノズルからの距離が10cmでの数値

【性能表】

コード No.	15 23 46	
商品名	ラウンドノズル100 人力用みえ〜るカバー(G1/4)	
噴出量	0.2MPa	1.06 ℓ / 分
	0.3MPa	1.30 ℓ / 分
ノズル名称	N-KAL-13G	
散布幅	約28cm	
平均粒子径	750μm(0.2MPa)	
適正圧力	0.1~0.3MPa	
全長	長さ32×幅13×高さ15cm	
質量	110g	
取付ネジ	G 1/4	

コード No.	15 23 47	
商品名	ラウンドノズル100 動力用みえ〜るカバー(G1/4)	
噴出量	0.7MPa	0.75 ℓ / 分
	1.0MPa	0.90 ℓ / 分
ノズル名称	N-KA-8G	
散布幅	約28cm	
平均粒子径	630μm(0.7MPa)	
適正圧力	0.5~1.0MPa	
全長	長さ32×幅13×高さ15cm	
質量	110g	
取付ネジ	G 1/4	

※散布幅はノズルからの距離が10cmでの数値

【販売元】

【製造元】



ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川1280-1
TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
URL : <http://www.yamaha-k.co.jp> 0907-5000