


カーボン畦畔 15型・20型・35型



※写真は15型



カーボン材料
拡大写真

業界初!!
カーボンパイプ採用により
当社従来品比約15%の軽量化!
(性能は従来通り)

特長

- 業界初のカーボンパイプ採用により、軽量化しました。(当社従来品比マイナス約15%) 作業負担を軽減します。
- 第1ノズルは、磨耗しにくいセラミックを使用し、第2～第5ノズルはステンレス製を使用しています。
- 第2～第5ノズル内部には網が内蔵されているため、ノズルの目詰まりが少なくなります。
- 各ノズル部には、ノズル番号が付いているため、取りはずしても元の位置にノズルを取り付けられます。また白色位置決めラインが付いているため、角度を適正に保つことができます。



コード No.	13 22 41		13 22 42		13 22 43		
商品名称	カーボン畦畔15型(G1/4)		カーボン畦畔20型(G3/8)		カーボン畦畔35型(G1/2)		
ノズル名称	第1:φ1.7 第2: NN-OP-12MS 第3: SP-28-30MS 第4: SP-10-35MS 第5: NN-D-6S		第1: φ2.0 第2: NN-OP-14MS 第3: SP-33-35MS 第4: SP-12-35MS 第5: NN-D-8S		第1: φ2.7 第2: NN-OP-17MS 第3: SP-51-25MS 第4: SP-28-30MS 第5: NN-D-8S		
噴出量	先端圧力	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
	噴出量	11.9ℓ/分	14.5ℓ/分	16.0ℓ/分	19.6ℓ/分	27.2ℓ/分	33.3ℓ/分
到達距離	約10.0m	約10.6m	約11.8m	約12.0m	約14.0m	約14.8m	
動噴の必要吸水量 (動噴の元圧力※)	16ℓ/分以上 (3.0MPa以上)	20ℓ/分以上 (4.0MPa以上)	23ℓ/分以上 (3.0MPa以上)	27ℓ/分以上 (3.5MPa以上)	36ℓ/分以上 (2.5MPa以上)	45ℓ/分以上 (3.0MPa以上)	
適応ホース径	φ8.5		φ10		φ13		
全長・質量	117cm・560g		117cm・560g		117cm・580g		
取付ネジ	G1/4		G3/8		G1/2		
標準小売価格	¥18,500(税別)		¥18,700(税別)		¥21,000(税別)		

性能使用条件 1. 静止状態、無風 2. ノズル角度上向き約10° 3. 動噴の吸水量が十分であること。

注) 本性能は上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。※各適応ホース100mの場合の参考数値です。
※本記載の内容は、2014年12月現在のものであり、仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご注意ください。



↑
噴霧動画は
こちらから

【販売元】

【製造元】



ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
URL : <http://www.yamaha-k.co.jp>