

ノブを回せば狭角と広角の切替OK!

# ライトズーム N型



緩み防止のロック  
キャップを採用

特許品



狭角噴霧



広角噴霧

性能表

コード No.	13 11 30	
商品名称	ライトズームN型	
ノズル名称	NN-ZV-20S	NN-ZV-12(付属)(※3)
噴出量(1.5MPa)	5.8~7.2ℓ/分	2.4~2.5ℓ/分
飛距離(1.5MPa)	約4~8m	約3.5~6m
散布幅(※1)	約15~80cm	約5~60cm
全長・質量(※2)	22cm・290g	
取付ネジ	G1/4	
最高使用圧力	3.0MPa	
標準小売価格	¥8,400(税別)	

※1 散布幅はノズルからの距離が約1mでの数値  
 ※2 上記質量にボールコックG1/4は含まれておりません。  
 ※3 本商品にはボールコックG1/4と噴板(NN-ZV-12)を付属しています。

特長

- 霧は手元の調整ノブを回すことにより狭角から広角に変えられ、扇形に広がるためムラなく散布できます。
- ノズルや調整部(樹脂内部)は、磨耗しにくいステンレスを使用しています。
- ノズルに方向性を決めている為、取りはずしても、元の所に取り付けられ、万一目詰まりしても簡単に取り除けます。
- ネジの緩み防止のロックキャップを採用しています。(特許品)
- 付属の噴板 (NN-ZV-12) に交換することで、より少ない噴霧量 (2.4ℓ/分<1.5MPa>) でご使用いただけます。(背負動噴、小型動噴などでも使用可能)
- 本体は軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。



携帯電話でこのQRコードを読み取り、アクセスすることで、取扱方法の詳しい説明を見ることが出来ます。

※本紙の記載内容は2013年11月現在のものであり、仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承願います。

【販売元】

【製造元】



ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1  
 TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929  
 URL : <http://www.yamaha-k.co.jp>