

YAMAHO 軽量で、レバーひとつで

特許品


新発売

4段階の霧調整と噴霧停止!

スーパーライト噴口V型

- 動力噴霧機で使用できます。(標準ノズル)
 - 背負動噴でも使用できます。(付属の噴板に交換した場合)
- ※背負動噴の性能は、吸水量5.0ℓ/分以上と圧力1.5MPa以上を推奨。

一般果樹・野菜用



↑噴霧動画はこちらから

特長

- ・軽量 (当社従来品重量比 (ライトズーム20型DX) マイナス約29%) で作業性を重視した形状のため、作業負担を軽減します。
- ・レバーを握るだけで、広角から狭角までの4段階の霧調整と停止ができます。
- ・霧は扇形のためムラが少なく、果樹や野菜等の散布に幅広くご使用できます。
- ・ノズルを付属のNN-ZV-14Sに交換することで、背負動噴、小型動噴などの吸水量の少ない機器でもご使用できます。

性能表

コード No.	13 11 36	
商品名称	スーパーライト噴口V型	
適正噴霧圧力	1.0~1.5MPa	
使用可能噴霧機	動力噴霧機	動力噴霧機・背負動噴(※3)
ノズル名称	NN-ZV-20S	NN-ZV-14S (付属)(※2)
噴出量(1.5MPa)	5.8~7.2ℓ/分	3.6~3.7ℓ/分
到達距離(1.5MPa)	約4~8m	約3.5~6.5m
散布幅(※1)	約80cm(1段階)・約65cm(2段階) 約35cm(3段階)・約15cm(4段階)	約70cm(1段階)・約45cm(2段階) 約15cm(3段階)・約10cm(4段階)
全長・質量	22cm・290g	
取付ネジ	G1/4	
最高使用圧力	3.0MPa	
標準小売価格	¥11,000 (税別)	

- ※1 散布幅はノズルからの距離が1mで、レバーの1段階から4段階の数値。
 ※2 本商品にはNN-ZV-14Sを付属しています。
 ※3 背負動噴の性能は、吸水量5.0ℓ/分以上と圧力1.5MPa以上を推奨。

【販売元】

【製造元】



ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
 TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
 URL : <http://www.yamaha-k.co.jp>

1605-3000