



片持ブームⅢ型



特長

- フレームにアルミ製四角パイプを採用し、作業時のフレームのねじれを防止することにより、安定した平行散布ができます。
- 噴霧管は高強度で腐食に強いステンレスパイプを採用しています。
- 平行散布により散布ムラが少なく、農薬の節約に役立ちます。
- 一度に広範囲の散布が可能のため、労力と時間が大幅に削減できます。
- ウキアガリタイプはドリフトが少なく到達性に優れ、噴霧の反力により楽に作業ができます。
- キリナシ除草タイプは除草剤(土壌処理剤、茎葉処理剤)散布用です。

性能表

ノズル	NN-D-6S	SV-10-80CS	N-KA-8R
平均粒子径(μm)	55(1.5MPa)	100(1.5MPa)	560(1.0MPa)
適正圧力(MPa)	1.0~1.5	1.0~1.5	0.5~1.0

コードNo.	12 17 94	12 17 95	12 17 96	12 17 97	12 17 98	12 17 99	14 21 69	14 21 70	14 21 71
商品名称	片持ブームⅢ型 8頭口(新広角)	片持ブームⅢ型 9頭口(新広角)	片持ブームⅢ型 10頭口(新広角)	片持ブームⅢ型 8頭口(ウキアガリ)	片持ブームⅢ型 9頭口(ウキアガリ)	片持ブームⅢ型 10頭口(ウキアガリ)	片持ブームⅢ型 8頭口(キリナシ除草)	片持ブームⅢ型 9頭口(キリナシ除草)	片持ブームⅢ型 10頭口(キリナシ除草)
噴出量	8.1ℓ/分(1.5MPa)	9.1ℓ/分(1.5MPa)	10.1ℓ/分(1.5MPa)	8.0ℓ/分(1.5MPa)	9.0ℓ/分(1.5MPa)	10.0ℓ/分(1.5MPa)	7.2ℓ/分(1.0MPa)	8.1ℓ/分(1.0MPa)	9.0ℓ/分(1.0MPa)
ノズル名称	NN-D-6S	NN-D-6S	NN-D-6S	SV-10-80CS	SV-10-80CS	SV-10-80CS	N-KA-8R	N-KA-8R	N-KA-8R
散布幅	約271cm	約304cm	約337cm	約271cm	約304cm	約337cm	約301cm	約334cm	約367cm
全長・質量	308cm・2,760g	341cm・2,810g	374cm・2,920g	308cm・2,760g	341cm・2,810g	374cm・2,920g	308cm・2,790g	341cm・2,870g	374cm・2,960g
適応ホース径	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5
散布高さ	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
希望小売価格	¥35,500(税別) ¥39,050(税込)	¥36,500(税別) ¥40,150(税込)	¥38,500(税別) ¥42,350(税込)	¥35,500(税別) ¥39,050(税込)	¥36,500(税別) ¥40,150(税込)	¥38,500(税別) ¥42,350(税込)	¥35,500(税別) ¥39,050(税込)	¥36,500(税別) ¥40,150(税込)	¥38,500(税別) ¥42,350(税込)

*散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値 *散布高さは身長170cmの散布者における地上からのノズル先端までの距離 *新広角タイプはドリフト低減推奨品ではありません。

【販売元】

【製造元】



本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>