


アルミ製四角フレームでがっちり！
カーボン噴管を採用し軽量化！

新発売



片持カーボンⅢ型



特長

- フレームにアルミ製四角パイプを採用し、作業時のフレームのねじれを防止することにより、安定した平行散布ができます。
- カーボンパイプの採用と専用の肩掛けベルトを使用することで、作業負担を軽減します。
- 噴霧管はワンタッチで簡単に接続でき、作業時間が大幅に削減できます。また、噴霧管先端の詰栓もワンタッチ式となり、散布作業後の水抜きが楽に行えます。(特許品)
- 平行散布はムラが少なく、農薬の節約に役立ちます。
- 一度に広範囲の散布が可能のため、労力と時間が大幅に削減できます。

性能表

ノズル	NN-D-6S	SV-10-80CS	N-KA-8R
平均粒子径(μm)	55(1.5MPa)	100(1.5MPa)	560(1.0MPa)
適正圧力(MPa)	1.0~1.5	1.0~1.5	0.5~1.0

コード No.	12 17 88	12 17 89	12 17 90	12 17 91	12 17 92	12 17 93	14 21 66	14 21 67	14 21 68
商品名称	片持カーボンⅢ型 8頭口(新広角)	片持カーボンⅢ型 9頭口(新広角)	片持カーボンⅢ型 10頭口(新広角)	片持カーボンⅢ型 8頭口(ウキアガリ)	片持カーボンⅢ型 9頭口(ウキアガリ)	片持カーボンⅢ型 10頭口(ウキアガリ)	片持カーボンⅢ型 8頭口(キリナシ除草)	片持カーボンⅢ型 9頭口(キリナシ除草)	片持カーボンⅢ型 10頭口(キリナシ除草)
噴出量	8.1ℓ/分(1.5MPa)	9.1ℓ/分(1.5MPa)	10.1ℓ/分(1.5MPa)	8.0ℓ/分(1.5MPa)	9.0ℓ/分(1.5MPa)	10.0ℓ/分(1.5MPa)	7.2ℓ/分(1.0MPa)	8.1ℓ/分(1.0MPa)	9.0ℓ/分(1.0MPa)
ノズル名称	NN-D-6S	NN-D-6S	NN-D-6S	SV-10-80CS	SV-10-80CS	SV-10-80CS	N-KA-8R	N-KA-8R	N-KA-8R
散布幅	約271cm	約304cm	約337cm	約271cm	約304cm	約337cm	約301cm	約334cm	約367cm
全長・質量	310cm・2,150g	343cm・2,180g	376cm・2,260g	310cm・2,150g	343cm・2,180g	376cm・2,260g	310cm・2,180g	343cm・2,240g	376cm・2,300g
適応ホース径	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5	φ8.5
散布高さ	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm	約30~90cm
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
希望小売価格	¥52,000(税別) ¥57,200(税込)	¥55,500(税別) ¥61,050(税込)	¥58,000(税別) ¥63,800(税込)	¥52,000(税別) ¥57,200(税込)	¥55,500(税別) ¥61,050(税込)	¥58,000(税別) ¥63,800(税込)	¥52,000(税別) ¥57,200(税込)	¥55,500(税別) ¥61,050(税込)	¥58,000(税別) ¥63,800(税込)

※散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値 ※散布高さは身長170cmの散布者における地上からのノズル先端までの距離 ※新広角タイプはドリフト低減推奨品ではありません。