

# キラナシ切替畦畔PPSタイプ



## 特長

- 先端キャップ・ノズルキャップと手元ニギリ部分に高強度樹脂を採用しました。
- 空気を混入した各種キラナシノズル(遠距離ノズルと第1ノズル以外)の効果により、ドリフトを低減します。
- 遠距離ノズル(先端ノズル1頭口)と近距離ノズル(手元ノズル5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することで効果的な散布を実現した噴口です。
- パイプは腐食に強いステンレス製です。
- 遠距離ノズルと近距離ノズルの第1ノズルは、磨耗ににくいセラミックを使用し、第2～第5ノズルはステンレスを使用しています。
- 各ノズル部には、ノズル番号が付いているため、噴板を掃除や交換のときに取り外しても元の位置にノズルを取り付けられます。また白色位置決めラインが付いているため、角度を適正に保つことができます。

## 性能表

コード No.	14 13 19		14 13 20		14 13 21	
商品名称	キラナシ切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)		キラナシ切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)		キラナシ切替畦畔PPSタイプ28型(G3/8)	
ノズル名称	遠距離L	φ2.7		φ3.0		φ3.6
	中近距離S	第1:φ1.7 第2:N-KE-12FB 第3:N-KF-11B	第4:N-KS-10B 第5:N-KA-7B-S	第1:φ2.0 第2:N-KE-14FB 第3:N-KF-13B	第4:N-KS-10B 第5:N-KA-7B-S	第1:φ2.4 第2:N-KE-17FB 第3:N-KF-15B
遠距離L	先端圧力	1.0MPa		1.0MPa		1.0MPa
	噴出量	14.8ℓ/分		18.5ℓ/分		27.0ℓ/分
	到達距離	約16.5m		約17.5m		約19.5m
中近距離S	先端圧力	1.0MPa		1.0MPa		1.0MPa
	噴出量	11.6ℓ/分		15.3ℓ/分		22.4ℓ/分
	到達距離	約10.0m		約11.8m		約13.5m
適応ホース径	φ8.5		φ10		φ11.5	
取付ネジ	G1/4		G3/8		G3/8	
全長・質量	158cm・1500g		158cm・1500g		158cm・1500g	
標準小売価格	¥30,500(税別) ¥33,550(税込10%)		¥31,500(税別) ¥34,650(税込10%)		¥32,000(税別) ¥35,200(税込10%)	

注) 上表性能の使用条件 1. 静止状態・無風 2. ノズル角上向き約10° 3. 動噴の吸水量が十分であること

### 【販売元】

### 【製造元】



**ヤマホ工業株式会社**  
 本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1  
 TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929  
 URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>