

伸縮切替畦畔CPPSタイプ



高強度樹脂を採用!

高強度樹脂を採用!

高強度樹脂を採用!

噴霧動画

カーボン材料
拡大写真

約90cm延長でき、最大全長は約253cmとなります!
(伸縮切替畦畔CPPSタイプ15型 延長時)

遠距離噴霧イメージ

中近距離噴霧イメージ

特長

- 先端キャップ、ノズルキャップと手元ニギリ部分に高強度樹脂を採用することにより、従来品よりさらに軽くなり作業負担を軽減します。
- 軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製です。
- 遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現しました。
- 遠距離ノズルと第1ノズルは、磨耗に強いセラミックを使用し、第2～第5ノズルはステンレスを使用しています。
- 第2～第5ノズル内部には網が内蔵されているため、ノズルの目詰まりが少なくなります。
- 各ノズル部には、ノズル番号が付いているため、噴板を掃除や交換のときに取り外しても元の位置にノズルを取り付けられます。また白色位置決めラインが付いているため、角度を適正に保つことができます。

性能表

※20型、28型の比較

コード No.	13 22 61		13 22 62		13 22 63		13 22 64		
商品名称	伸縮切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4)		伸縮切替畦畔CPPSタイプ20型(G3/8)		伸縮切替畦畔CPPSタイプ28型(G3/8)		伸縮切替畦畔CPPSタイプ35型(G1/2)		
ノズル名称	遠距離L	φ2.7		φ3.0		φ3.6		φ4.7	
	中近距離S	第1: φ1.7 第2: NN-OP-12MS 第3: SP-28-30MS 第4: SP-10-35MS 第5: NN-D-6S	第1: φ2.0 第2: NN-OP-14MS 第3: SP-33-35MS 第4: SP-12-35MS 第5: NN-D-8S	第1: φ2.4 第2: NN-OP-17MS 第3: SP-51-25MS 第4: SP-28-30MS 第5: NN-D-8S	第1: φ2.7 第2: NN-OP-17MS 第3: SP-51-25MS 第4: SP-28-30MS 第5: NN-D-8S				
遠距離L	先端圧力	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
	噴出量	14.8ℓ/分	18.1ℓ/分	18.5ℓ/分	22.7ℓ/分	27.0ℓ/分	33.0ℓ/分	42.8ℓ/分	52.4ℓ/分
	到達距離()は延長時	約16.5m (約17.3m)	約18.5m (約19.3m)	約17.5m (約18.3m)	約19.7m (約20.5m)	約19.5m (約20.3m)	約21.2m (約22.0m)	約21.5m (約22.3m)	約23.5m (約24.3m)
中近距離S	先端圧力	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
	噴出量	11.9ℓ/分	14.5ℓ/分	16.0ℓ/分	19.6ℓ/分	24.4ℓ/分	29.9ℓ/分	27.2ℓ/分	33.3ℓ/分
	到達距離	約10.0m	約10.6m	約11.8m	約12.0m	約13.5m	約13.7m	約14.0m	約14.8m
動噴の必要吸水量(動噴の元圧力※)	20ℓ/分以上 (3.5MPa以上)	24ℓ/分以上 (5.0MPa)	25ℓ/分以上 (3.0MPa以上)	30ℓ/分以上 (4.0MPa以上)	36ℓ/分以上 (3.0MPa以上)	43ℓ/分以上 (4.0MPa以上)	56ℓ/分以上 (3.5MPa以上)	69ℓ/分以上 (5.0MPa)	
適応ホース径	φ8.5		φ10		φ11.5		φ13		
取付ネジ	G1/4		G3/8		G3/8		G1/2		
全長(延長時)・質量	166(253)cm・1490g		166(253)cm・1490g		166(253)cm・1490g		166(253)cm・1500g		
標準小売価格	¥53,000(税別)	¥58,300(税込10%)	¥54,000(税別)	¥59,400(税込10%)	¥55,000(税別)	¥60,500(税込10%)	¥56,000(税別)	¥61,600(税込10%)	

注) 性能使用条件 1. 静止状態・無風 2. ノズル角上向き約10° 3. 動噴の吸水量が十分であること。 ※各適応ホース100mの場合の参考数値です。

【販売元】

【製造元】



本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>