

2ウェイノズル

人力用

動力用



特長

- 調整部を回すことにより、少量散布と多量散布を切り替えることができます。(特許品)
- 少量・多量散布ともに飛散(ドリフト)が少ない空気混入型(キリナシ)のため、除草剤散布に最適です。




キリナシ少量散布
 25~50ℓ/10a

回して
 切替

キリナシ多量散布
 50~100ℓ/10a

2ウェイノズル人力用

2ウェイノズル動力用



コード No.	14 40 43		14 40 44	
商品名称	2ウェイノズル人力用		2ウェイノズル動力用	
使用可能噴霧機	人力噴霧機・バッテリー動噴		バッテリー動噴・背負動噴・小型動噴	
	少量散布	多量散布	少量散布	多量散布
噴霧圧力	0.2MPa	0.2MPa	0.8MPa	0.8MPa
噴出量	0.8ℓ/分	1.4ℓ/分	0.9ℓ/分	1.3ℓ/分
散布幅	約70cm	約65cm	約85cm	約90cm
平均粒子径	973μm	761μm	536μm	405μm
適正圧力	0.1~0.3MPa		0.5~0.8MPa	
全長・質量	7.8cm・27g		7.8cm・27g	
取付ネジ	G1/4(ISO)		G1/4(ISO)	
希望小売価格	¥2,000(税抜)	¥2,200(税込10%)	¥2,000(税抜)	¥2,200(税込10%)

※散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値

2ウェイノズルカバー付

人力用
 動力用

特
 長

- 栽培作物や人体への飛散をより抑えたノズルです。
- 調整部を回すことにより、少量散布と多量散布を切り替えることができます。
 (特許品)
- 2つの霧はドリフトが少ない空気混入型(キリナシ)のため、除草に最適です。
- エルボ(散布竿取付部)には高強度樹脂を採用しています。
- 透明カバーのため、外側より草やノズルからの噴霧状態が確認できます。
- 散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
- ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。

キリナシ少量散布

25~50ℓ/10a

回して
 切替

キリナシ多量散布
 50~100ℓ/10a




2ウェイノズル人力用カバー付




2ウェイノズル動力用カバー付




キリナシ少量散布



キリナシ多量散布



キリナシ少量散布



キリナシ多量散布

コード No.	14 40 45		14 40 46	
商品名称	2ウェイノズル人力用カバー付		2ウェイノズル動力用カバー付	
使用可能噴霧機	人力噴霧機・バッテリー動噴		バッテリー動噴・背負動噴・小型動噴	
	少量散布	多量散布	少量散布	多量散布
噴霧圧力	0.2MPa	0.2MPa	0.8MPa	0.8MPa
噴出量	0.8ℓ/分	1.4ℓ/分	0.9ℓ/分	1.3ℓ/分
散布幅	約26cm	約26cm	約39cm	約40cm
平均粒子径	973μm	761μm	536μm	405μm
適正圧力	0.1~0.3MPa		0.5~0.8MPa	
全長・質量	32cm×13cm×15cm・114g		32cm×13cm×15cm・115g	
取付ネジ	G1/4(ISO)		G1/4(ISO)	
希望小売価格	¥3,000(税抜)	¥3,300(税込10%)	¥3,000(税抜)	¥3,300(税込10%)

※散布幅はノズルからの距離が10cmでの数値

【販売元】

【製造元】

ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
 TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
 URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>