



セレクト2ノズル

(除草剤用ノズル)

人力・動力
兼用型

25タイプ

25ℓ/10a



50タイプ

50ℓ/以下10a



100タイプ

100ℓ/以下10a



回して切替

低圧用

LOW PRE (低圧)

高圧用

HIGH PRE (高圧)



高圧噴霧



低圧噴霧

特長

- 調整部を回すことにより、低圧散布 (LOW PRE) と高圧散布 (HIGH PRE) を切り替えることができます。(特許品) ご使用される噴霧器の最高圧力、吸水量をご確認の上、低圧散布、高圧散布を選択してください。
- 低圧・高圧散布ともに飛散 (ドリフト) が少ない空気混入型 (キリナシ) のため、除草剤散布に最適です。また、ポタ落ち防止のチャッキバルブが内蔵されています。

コードNo.	15 26 10				15 26 11				15 26 12			
商品名称	セレクト2ノズル 25タイプ				セレクト2ノズル 50タイプ				セレクト2ノズル 100タイプ			
散布水量	25ℓ/10a				25~50ℓ/10a				50~100ℓ/10a			
使用可能噴霧機	人力噴霧器・バッテリー動噴・背負動噴・小型動噴				人力噴霧器・バッテリー動噴・背負動噴・小型動噴				人力噴霧器・バッテリー動噴・背負動噴・小型動噴			
噴霧圧力パターン	低圧散布		高圧散布		低圧散布		高圧散布		低圧散布		高圧散布	
噴出量	0.6ℓ/分 (0.2MPa)	0.7ℓ/分 (0.3MPa)	0.4ℓ/分 (0.5MPa)	0.5ℓ/分 (1.0MPa)	0.8ℓ/分 (0.2MPa)	1.2ℓ/分 (0.3MPa)	0.6ℓ/分 (0.5MPa)	0.9ℓ/分 (1.0MPa)	1.0ℓ/分 (0.2MPa)	1.4ℓ/分 (0.3MPa)	0.7ℓ/分 (0.5MPa)	1.0ℓ/分 (1.0MPa)
散布幅	約85cm	約110cm	約63cm	約110cm	約74cm	約110cm	約70cm	約110cm	約65cm	約95cm	約85cm	約140cm
目安散布時間	約45分	約35分	約70分	約45分	約60分	約40分	約80分	約55分	約100分	約70分	約145分	約100分
平均粒子径	750μm	510μm	1050μm	690μm	1030μm	680μm	1060μm	740μm	1220μm	840μm	1000μm	730μm
適正圧力	0.2~0.3MPa		0.5~1.0MPa		0.2~0.3MPa		0.5~1.0MPa		0.2~0.3MPa		0.5~1.0MPa	
全長・質量	7.8cm・27g				7.8cm・27g				7.8cm・27g			
取付ネジ	G1/4 (ISO)				G1/4 (ISO)				G1/4 (ISO)			
希望小売価格	¥2,000 (税抜)	¥2,200 (税込10%)	¥2,000 (税抜)	¥2,200 (税込10%)	¥2,000 (税抜)	¥2,200 (税込10%)	¥2,000 (税抜)	¥2,200 (税込10%)	¥2,000 (税抜)	¥2,200 (税込10%)	¥2,000 (税抜)	¥2,200 (税込10%)

※散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値

※目安散布時間は10アールあたりの散布水量を散布できる目安時間です。散布水量は、散布方法、地形、雑草の生育状況によって変化することがありますので、予めご了承ください。

【販売元】

【製造元】

ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>