




特許品

新発売

アルミズーム6型

アルミゼット6型



特長

- 本体は六角アルミパイプを採用し、強度もアップし且つ軽量になりました。
- フードとエルボが透明なため通過する薬液が見え、凍結防止のための水抜きが目視で確認できます。又、高強度樹脂を採用しています。
- ノズルや調整部（樹脂内部）は、磨耗に強いステンレス製です。
- DLC^{※1}をノズルにコーティングし、耐磨耗性を向上させました。（従来品比^{※2}:約3倍）（特許品）
- 霧は手元のグリップを回せば、狭角から広角に変えられ、扇形に広がるためムラなく散布できます。
- 緩み防止のロックキャップとロック付き袋ナットを採用しています。（特許品）

※1 DLCとは、ダイヤモンド・ライク・カーボンの略称で高硬度、耐磨耗性などダイヤモンドに近い特性を持つカーボン膜です。
 ※2 当社従来品アルミズームαとの比較において、200時間噴霧後におけるノズルの磨耗率の違いにより算出。

性能表

コード No.	13 20 01	13 20 02	13 20 03	13 20 04	13 20 05	13 20 06
商品名称	アルミズーム6-70型	アルミズーム6-90型	アルミズーム6-120型	アルミゼット6-70型	アルミゼット6-90型	アルミゼット6-120型
噴出量(1.5MPa)	5.8~7.2ℓ/分	5.8~7.2ℓ/分	5.8~7.2ℓ/分	5.8~7.2ℓ/分	5.8~7.2ℓ/分	5.8~7.2ℓ/分
到達距離	約4~8m	約4~8m	約4~8m	約4~8m	約4~8m	約4~8m
ノズル名称	NN-ZV-20D	NN-ZV-20D	NN-ZV-20D	NN-ZV-20D	NN-ZV-20D	NN-ZV-20D
散布幅	約15~80cm	約15~80cm	約15~80cm	約15~80cm	約15~80cm	約15~80cm
全長・質量	69cm・400g	95cm・460g	127cm・550g	69cm・400g	95cm・460g	127cm・550g
取付ネジ	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
希望小売価格	¥10,900(税別) ¥11,990(税込)	¥11,800(税別) ¥12,980(税込)	¥13,300(税別) ¥14,630(税込)	¥10,900(税別) ¥11,990(税込)	¥11,800(税別) ¥12,980(税込)	¥13,300(税別) ¥14,630(税込)

*散布幅はノズルからの距離が1mでの数値 *ズーム噴板NN-ZO-20D(DLCコーティング付)を付属しています。

DLCコーティングノズルは、(独)産業技術総合研究所と和歌山県工業技術センターとの共同開発品です。



【販売元】

【製造元】

ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
 TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
 URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>