

スカイズーム噴口



狭角噴霧



広角噴霧



噴霧パターン

動力噴霧機で使用できます。(標準ノズル)
 背負動噴でも使用できます。(付属のノズルチップに交換した場合)

※背負動噴の性能は、吸水量5.0ℓ/分以上と圧力1.5MPa以上を推奨。



ロック
(噴霧)



ロック解除
(噴霧停止)

特長

- 当社従来品比約60%の飛距離がアップしました。(狭角噴霧時)
- 広角散布時の噴霧パターンがフルコーン(充円錐)により、霧密度がアップしました。
- 軽量でレバーが小さいため握り易く、作業負担を軽減します。
- ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続噴霧の固定と解除ができます。(特許品)
- ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。(特許品)
- 調整ノブを回すことで、遠距離(狭角噴霧)と近距離(広角噴霧)の調整が簡単にでき、効率よく散布できます。
- ノズルを付属ノズルチップφ1.3(SUSチップ)に交換することで、背負動噴、小型動噴などの吸水量の少ない機器でもご使用いただけます。

性能表

コード No.	13 11 34	
商品名称	スカイズーム噴口	
適正噴霧圧力	1.0~1.5MPa	
使用可能噴霧機	動力噴霧機	動力噴霧機・背負動噴※3
ノズル名称	φ2.0(セラミックチップ)	φ1.3(SUSチップ)付属※2
噴出量(1.5MPa)	8.2~9.1ℓ/分	4.0~4.2ℓ/分
到達距離(1.5MPa)	約8~13m	約6~10m
散布幅※1	約5~50cm	約3~30cm
全長・質量	22cm・320g	
取付ネジ	G1/4	
最高使用圧力	3.0MPa	
標準小売価格	¥14,000(税抜)	¥15,400(税込10%)

※1 散布幅はノズルからの距離が約1mでの数値
 ※2 本商品には背負動噴用のノズルチップφ1.3(SUSチップ)を付属しています。
 ※3 背負動噴の性能は、吸水量5.0ℓ/分以上と圧力1.5MPa以上を推奨。



携帯電話でこのQRコードを読み取り、アクセスすることで、噴霧動画を見ることが出来ます。

【販売元】

【製造元】



ヤマホ工業株式会社

本社・工場 〒649-1442 和歌山県日高郡日高川町江川280-1
 TEL. 0738-53-0321 / FAX. 0738-53-0929
 URL : <https://www.yamaha-k.co.jp>